

Grâce à son aspect satiné-brillant, cette peinture permet de limiter de manière importante l'encrassement notamment sur les sols industriels. Sa polyvalence lui permet d'être utilisée aussi bien en extérieur qu'en intérieur ou pour le traçage de parking

DONNEES TECHNIQUES

Caractéristique Peinture:

- Type alkyde modifié haut de gamme
- Aspect du film : Satiné /Brillant
- Séchage 20 ° C et 60 % d'hygrométrie : - Au toucher : 60 minutes - Circulable : 24 heures
- Résistance à l'abrasion : Très Bonne
- Résistance chimique : Bonne

Application :

- Utilisation en intérieur et en extérieur
- Agiter l'aérosol au minimum pendant 1 minute
- Ne pas appliquer par température inférieure à 5 ° C et un taux d'hygrométrie > 60 %
- Appliquer la peinture sur fond sec; dépoussiérer, dégraisser et si nécessaire préparer la surface (ponçage, grenailage ou sablage)
- Rendement environ 45 mètres par aérosol de 500 ml
- Purger l'aérosol tête en haut après chaque utilisation

Couleurs :

Blanc, Jaune, Noir, rouge, Vert, Bleu, orange



Conditionnement et stockage :

- Ne pas exposer à une température > 50°C (Gaz propulseur : DME– dimethyl ether)
- Les aérosols seront conservés dans un endroit sec et bien ventilé entre 5 à 25 °C