

Cette peinture de lignes mono-composant haut de gamme s'utilise pour les marquages en intérieur et en extérieur. Elle remplace avantageusement une peinture à 2 composants sur des zones de passages. Cette peinture devient antidérapante par adjonction de charges antidérapantes (en seconde couche seulement).

DONNEES TECHNIQUES

Caractéristique Peinture:

- Cette peinture est de nature alkyde modifié mono composant, destinée au marquage de lignes
- Aspect du film : Satiné / brillant
- Masse volumique : 1.15
- Extrait sec : 60 %
- Séchage 20 ° C et 60 % d'hygrométrie :

- Au toucher : 30 minutes
- Circulable : 24 heures
- Résistance à l'abrasion : Bonne
- Résistance chimique : Bonne

Application :

- Utilisation en intérieur et en extérieur sur tous types de surfaces
- Ne pas appliquer par température inférieure à 5 ° C
- Appliquer la peinture sur fond sec; dépoussiérer, dégraisser et si nécessaire préparer la surface (ponçage, grenailage ou sablage)
- Manuellement ou à l'aide de nos différents matériels de traçage
- Rendement environ 80 mètres ou 8 m2 par Kg de peinture
- Nettoyage du matériel avec nos solvants

Conditionnement et stockage :

- Pot de 1 et 5 Kg
- Conservation: 12 mois en seau

Hygiène et sécurité : FDS n° 115HS

Couleurs :

Blanc – jaune – noir – bleu – vert- rouge – orange

